

GLOSSCOAT 367-T

Tenis Kortu Zeminleri İçin
Şeffaf/Renkli Akrilik Vernik

ÜRÜN TANIMI

GLOSSCOAT 367-T şeffaf/renkli, özellikle PRECOAT 367-200 üzerine uygulanması için geliştirilmiş tek komponentli bir akrilik latex polimer verniktir.

KULLANIM YERLERİ

GLOSSCOAT 367-T tenis kortları, voleybol ve basketbol sahalarında PRECOAT 367-200 üzerine uygulanmak suretiyle yüksek dayanımlı yüzeyler oluşturur. Özellikle yeni kaplanmış zeminlerde çok iyi sonuç verir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	:Süt görünümlü, ince film halinde şeffaf
Kaplayabileceği alan	:0,150 kg/m ² (Teorik)
Kürlenme şartları	:20°C'de % 70 bağıl nemde
Tahmini kürlenme zamanı	:yaklaşık 2 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı	:14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C'dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

GLOSSCOAT 367-T uygulanacak akrilik yüzeyler kir ve tozlarından arındırılmış olmalı, aderansı zayıflatan yağ ve yağ esaslı materyaller yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

SARFIYAT

GLOSSCOAT 367-T Kullanıma hazır bir üründür.1 kg ürünle 6,5 m² zemin verniklenebilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com

UYGULAMA REHBERİ

Önerilen Sistemler

BOYTEM, GLOSSCOAT 367-T uygulamasını bir kat yapılmasını tavsiye eder.

Uygulama

GLOSSCOAT 367-T kısa tüylü ruloyla zemine ince film halinde uygulanmalıdır.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

GLOSSCOAT 367-T kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma

GLOSSCOAT 367-T su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com