

ZCPRIMER-600

Yüksek Isı Dayanımlı Silikon Çinkoca Zengin Astar Boya

TANIMI

Yüksek ısı dayanımlı silikon reçine esaslı çinko tozu dolgulu astar boyadır.

KULLANIM YERLERİ

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal yüzeylerde astar katı olarak uygulanır.

TEORİK SARFIYAT

Bir litre ile 50 mikron kuru film kalınlığında tek katta 4-5 m² yüzey boyanabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

5 kg.lık veya 20 kg.'lık orijinal ambalajlarında.

DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 6 ay.

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLERİ	:Sürülen yüzeylere iyi yapışır ve erken kurur.
ÖZGÜL AĞIRLIK	:2,7 gr/cm ³
KATI MADDE	:Ağırlıkca %82
ISI DİRENCİ	:600°C(1 h/200°C)
UYGULAMA SICAKLIĞI	:Minimum +10°C

UYGULAMA ŞEKLİ

Ürün yavaşça karıştırılır.Gerektiği kadar özel tineri UP-001 ilave edilir.Havalı tabanca veya fırça ile uygulanır.Tavsiye edilen kürlenme şartı 200 C de 1 saattir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com