

## VACTOP-RLP

Trafik Yol Çizgi Boyası

### ÜRÜN TANIMI

Vinil Akrilik Kopolimer esaslı, tek komponentli yol çizgi boyasıdır.

### KULLANILDIĞI YERLER

Fabrika üretim ve depolama alanlarında, oto servis ve bakım istasyonlarında, otoyollarda trafik hatlarının belirlenmesinde yol çizgi boyası olarak kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	:Trafik sarısı ve beyaz
Sarfiyat	:Teorik olarak iki katta 0.350-0.400 gr./m <sup>2</sup>
Ambalaj	:20 kg.lık teneke kova
İnceltici	:UP-004 Tiner 15 kg.lık teneke ambalajda.
Depolama	:10-35°C'de rutubetsiz ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl
Özgül Ağırlık	:20°C'de 1.24 gr/cm <sup>3</sup> .
Katı Madde	:Ağırlıkça %62
Dayanıklılık	:Seyreltik asitlere ve alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna dayanıklıdır.

### UYGULAMA ŞARTLARI

Asfalt, beton ve dökme mozaik zeminlere kolaylıkla uygulanır.

#### Uygulama

Malzeme uygulama kıvamındadır.Gerekli olduğu hallerde özel tineri UP-004 ile inceltir.

#### Uygulama Metodları

Fırça veya tercihan kısa tüylü rulo ile.

#### Uygulama Sıcaklığı

+10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

#### Kuruma Süresi

20°C'de Yüzeysel kuruma	:30 dakika
20°C'de Tam Kuruma	:2-3 saat



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)