

FLEX-RESURFACER

Elastik Dolgu Astarı

ÜRÜN TANIMI

Elastik Modifiye Epoxy-üretan Dolgu

KULLANIM YERLERİ

Özellikle Kauçuk pet yüzeylerinin gözeneklerini doldurmak sonkata uygun düzgün yüzeyler oluşturmak ve sonkata adherans köprüsü sağlamak amacıyla kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	: Kirli Beyaz
Kaplayabileceği alan	: 0,500 kg/m ² (teorik)
Kürlenme şartları	: 20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini kürlenme zamanı	: yaklaşık 12 saat
Minimum Uygulama sıcaklığı	: 10°C

YÜZEY HAZIRLIĞI

FLEX-RESURFACER yağ toz ve kirlerinden arındırılmış yüzeylere doğrudan düz çelik mala ile sıyırma yöntemiyle uygulanır.

SARFIYAT

Kullanıma hazır bir üründür. Sarfiyat uygulama şartlarına pet gözeneklerine göre değişmekle beraber ortalama 0,500 kg/m² dir.

UYGULAMA REHBERİ

Önerilen Sistemler

BOYTEM özellikle kauçuk pet yüzeylerin kaplanması sırasında düz sırtlı çelik mala kullanılmasını tavsiye eder.

Uygulama

FLEX-RESURFACER düz sırtlı çelik mala yardımıyla zemine sıyrılarak uygulanır. Sıyırma esnasında fazla malzeme mutlaka kürlenmeden önce alınmalı ve kürlenmenin ardından zımpara ile fazlalıklar tesviye edilmelidir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan UP-002 Tiner ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

FLEX-RESURFACER kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 10°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık kuruma zamanını geciktirebilir.

Dondan Koruma

Depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com