

## UNEPOX COMPOUND FLEX

Elastik Dolgu Macunu

### ÜRÜN TANIMI

Elastik Modifiye Epoxy-Üretan Esaslı Dolgu Macunu

### KULLANIM YERLERİ

Dolgu ve tamir amaçlı her tür derzlerde, kauçuk pet derzlerinde tesviye ve dolgu amacıyla kullanılır.

### FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk	: Kirli Beyaz
Kaplayabileceği Alan	: bilinmiyor.
Kürlenme Şartları	: 20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini Kürlenme Zamanı	: yaklaşık 12 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı	: 10°C

### YÜZEY HAZIRLIĞI

UNEPOX COMPOUND FLEX yağ toz ve kirlerinden arındırılmış yüzeylere doğrudan spatula ile uygulanır.

### SARFIYAT

Kullanıma hazır bir üründür. Sarfiyat uygulama şartlarına göre değişir.

### UYGULAMA REHBERİ

#### Önerilen Sistemler

BOYTEM özellikle kauçuk pet derzlerindeki uygulamadan hemen sonra Sentetik zeminlerin arakati olan FLEX RESURFACER i tavsiye eder. Bilgi için lütfen FLEX RESURFACER ürün bilgi föyüne başvurunuz.

#### Uygulama

UNEPOX COMPOUND FLEX spatula ile uygulanmalıdır.

### TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan UNEPOX THINNER ile temizlenebilir.

### UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

#### Hava Şartları

UNEPOX COMPOUND FLEX kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 10°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

#### İç mekan uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık kuruma zamanını geciktirebilir.

#### Dondan koruma

Depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları (sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL: 0216 5926470 / 3 HAT FAX: 0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)