

UNEPOX COMPOUND/WB

Su Bazlı Epoxy Derz Dolgu Macunu

TANIMI

İki komponentli,su bazlı epoxy esaslı derz dolgu macunu.

KULLANILDIĞI YERLER

Her türlü seramik, fayans , antiasit karo, mermer, granit v.b karoların derz aralarını doldurmak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Unepox Compound/WB genel amaçlı , kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek bir derz dolgu macundur.Deniz suyuna dayanımı mükemmeldir.

RENK

Kirli Beyaz

KARIŞIM ORANI

Ağırlıkça 1 kısım ana malzeme, 1 kısım sertleştirici

SARFIYAT

Teorik bir değer yoktur.Kullanım amacına bağlıdır.

AMBALAJ

5 kg.lık takımlar halinde.

KURUMA

İkinci kat uygulama 24 saat sonra yapılabilir.Tam sertleşme 7 gündür.

ÖZGÜL AĞIRLIK

1,70 gr/cm³±0,02 (20°C'de)

TEMİZLİK

Uygulamada kullanılan malzemeler su ile temizlenebilir.

DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

DEKLERASYON

HARMFUL, R10,20/21,38 S24/25



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com