

UNEPOX COMPOUND

Epoxy Macun

TANIMI

İki komponentli,epoxy bazlı tesviye ve dolgu macunu.

KULLANILDIĞI YERLER

Beton, çimento sıva, asbest/çimento ve metal yüzeylerdeki lokal tamiratlarda; sac , ahşap ve özellikle fiber teknelerin osmosis problemlerinin çözümünde; Self Levelling uygulamaları öncesi altyapıdaki çatlak ve hasarlı bölgelerin tamiratlarında güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Unepox Compound genel amaçlı , kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek bir macundur.2 cm'ye kadar olan kalınlıklarda akma yapmaz.Deniz suyuna dayanımı mükemmeldir.

RENK

Kirli Beyaz

KARIŞIM ORANI

Ağırlıkça 3 kısım ana malzeme, 1 kısım sertleştirici

SARFIYAT

Teorik bir değer yoktur.Kullanım amacına bağlıdır.

AMBALAJ

5 kg.lık takımlar halinde.

KURUMA

İkinci kat uygulama 24 saat sonra yapılabilir.Tam sertleşme 7 gündür.

ÖZGÜL AĞIRLIK

1,74 gr/cm³±0,02 (20°C'de)

TEMİZLİK

UP-002 Tiner 3 ve 15 kg. tenekelerde.

DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

DEKLERASYON

HARMFUL, R10,20/21,38 S24/25



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyqulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com