

UNEPOX MORTAR

Solventsiz Epoxy Bazlı Harç

TANIMI

Üç komponentli, Solventsiz Epoxy bazlı Yapıştırıcı Harç. Kullanıldığı Beton zeminlerin alt yapı hazırlığında zemin tesviye yerler tamir malzemesi olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	:Şeffaf/dolgulu
KARIŞIM ORANI	:Ağırlıkça 9 kısım Ana malzeme, 5 kısım sertleştirici 86 kısım dolgu
SARFIYAT	:Teorik bir sarfiyat yoktur
AMBALAJ	:25 kg.lık takımlar halinde.
İNCELTİCİ	:Malzeme uygulamaya hazırdır.Ancak araç gereç temizliğinde kullanılması amacıyla UP-002 Tiner kullanılmalıdır.

DEPOLAMA

10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.

KULLANIMI

Ana malzemeye sertleştirici ilave edilir.2-3 dakika yavaş devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım oluncaya değin karıştırılır.Dolgu komponent ilave edilip nemli görünümlü bir karışım elde edilir.Hazırlanmış karışım tamir amaçlı hasarlı bölgelere dökülür mala ile tesviye edilir sıkıştırılır.Zemin kaplamalarında finisher yardımıyla dökülüp sıkıştırılır.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com