

## **VACTOP-725**

Vinil Akrilik Sonkat

### **1.0 ÜRÜN TANIMI**

Vinil Akrilik Kopolimer esaslı, tek komponentli parlak sonkat boyadır.

### **2.0 KULLANILDIĞI YERLER**

Her türlü metal yüzeylerde uygun astarların dekoratif sonkatını oluşturur

### **3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER**

Renk	:RAL
Sarfiyat	:Teorik olarak tek katta 0.100 kg/m <sup>2</sup>
Ambalaj	:20 kg.lık teneke kova,5 kg.lık galon.
İnceltici	:UP-006 Tiner 15 kg.lık teneke ambalajda.
Depolama	:10-35°C'de rutubetsiz kapalı ortamlarda orijinal açılmamış ambalajlarında 1 yıl.
Özgül Ağırlık	:20°C'de 1.24 gr/cm <sup>3</sup> .
Katı Madde	:Ağırlıkça %62
Dayanıklılık	:Seyreltik asitlere ve alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara,tatlı su ve deniz suyuna dayanıklıdır.

### **4.0 UYGULAMA ŞARTLARI**

#### **4.1 Uygulama**

Malzeme uygulama kıvamındadır.Gerekli olduğu hallerde özel tineri UP-006 ile inceltilir.

#### **4.2 Uygulama Metodları**

Fırça veya tercihan kısa tüylü rulo ile.

#### **4.3 Uygulama Sıcaklığı**

+10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.

#### **4.4 Kuruma Süresi**

20°C'de Yüzeysel kuruma	:30 dakika
20°C'de Tam Kuruma	:2-3 saat

### **SINIRLI GARANTİ**

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.