

UNICOAT SİLİKON GRENLİ

Grenli Silikonlu Dış Cephe Boyası

TANIMI

Styren Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon reçine katkılı mat,dekoratif görünümlü , silis kumu içeren üstün nitelikli bir dış cephe kaplama malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

İnşaat ve yapılarda,düz sıvalı taraklı yüzeyler,brüt beton,pres tuğla,ytong yüzeyleri atmosferik etkilerden korumak ve dekoratif bir görünüm sağlamak amacıyla her türlü konut ve endüstriyel yapıların dış cephelerinde kullanılır.

TEORİK SARFIYAT

Düz uygulamalarda 0,450 kg/m², tekstüre uygulamalarda 0,800-1,000 kg/m² (Yüzeylerin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

Ambalaj Şekli

25 kg.lık Teneke ambalajlarda.

Depolama

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER

Özellikleri

Suya,rutubete,ağır soğuğa,deniz suyuna,güneşe,endüstriyel hava şartlarına mükemmel dayanır.Suyu iç yüzeye geçirmemesine karşın duvarda meydana gelen rutubeti teneffüs yolu ile dışarı atar.içerdiği yüksek orandaki pigment ve bağlayıcısı sayesinde mükemmel adherans ve örtücülüğe sahiptir.

Özgül Ağırlık

1.69±0,05 gr/cm³

Katı Madde

Hacimce % 64

Uygulama Sıcaklığı

Minimum +5°C

Uygulama şekli

Yeni beton,çimento siva enaz 21 gün kürlenmiş olmalıdır.Yüzeyde yer alan kir,toz ve gevşek parçacıklar kazma ve fırçalama ile uzaklaştırılmalıdır.Eski boyalı,badanalı ve kabarmış tabakalar kazınarak iyice temizlenmeli ve su ile yıkanarak silinmelidir. Çatlak,hasarlı bölgeler ve seviye farkları akrilik macun veya çimento esaslı harçla onarılmalıdır.Tam kuru ve güneşe bakan ısınmış duvar yüzeyler ıslatılmak suretiyle nemlendirilmeli ve mutlaka silikon astar tatbik edildikten sonra 1.kat uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Metodları

Rulo veya desen rulosu ile uygulanabilir.



SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: info@unicaboya.com WEB: www.unicaboya.com