

## UNICOAT

Akrilik Dış Cephe Boyası

### TANIMI

Akrilik Kopolimer bağlayıcı esaslı,mat,dekoratif görünümlü ve üstün nitelikli bir dış cephe kaplama malzemesidir.

### KULLANIM YERLERİ

İnşaat ve yapılarda,düz sıvalı taraklı yüzeyler,brüt beton,pres tuğla,ytong yüzeyleri atmosferik etkilerden korumak ve dekoratif bir görünüm sağlamak amacıyla her türlü konut ve endüstriyel yapıların dış cephelerinde kullanılır.

### TEORİK SARFIYAT

Toplam iki katta 300 gr/m2 (Yüzeylerin pürüzlülüğüne bağlı olarak deđir.)

### AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg.lık Teneke ambalajlarda.

### DEPOLAMA

10-35 C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.

### TEKNİK BİLGİLER

#### ÖZELLİKLERİ

Suya,rutubete,aşırı soğuşa,deniz suyuna,güneşe,endüstriyel hava şartlarına mükemmel dayanır.Suyu iç yüzeye geçirmemesine karşın duvarda meydana gelen rutubeti teneffüs yolu ile dışarı atar.içerdiği yüksek orandaki pigment ve bağlayıcı sayesinde mükemmel adherans ve örtücülüğe sahiptir.

#### ÖZGÜL AĞIRLIK

1.57 gr/cm<sup>3</sup>

#### KATI MADDE

Hacimce % 52

#### UYGULAMA SICAKLIĞI

Minimum +5 C

#### UYGULAMA ŞEKLİ

Yeni beton,çimento siva enaz 21 gün kürlenmiş olmalıdır.Yüzeyde yer alan kir,toz ve gerek parçacıklar kazma ve fırçalama ile uzaklaştırılmalıdır.Eski boyalı,badanalı ve kabarmış tabakalar kazınarak iyice temizlenmeli ve su ile yıkanarak silinmelidir.Çatlak,hasarlı bölgeler ve seviye farkları Akrilik macun veya Çimento esaslı harçla onarılmalıdır.Tam kuru ve güneşe bakan ısınımış duvar yüzeyler ıslatılmak suretiyle nemlendirilmeli ve mutlaka UNILAK Akrilik Lak tatbik edildikten sonra 1.kat uygulamasına geçilmelidir.

#### UYGULAMA METODLARI

Rulo veya fırçayla uygulanabilir.



#### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)