

## UNILAK

Akrilik Lak

### TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı emülsiyon astarıdır.

### KULLANIM YERLERİ

Her türlü sıva,beton,tuğla ve ytong gibi duvarların ilk kez akrilik kopolimer esaslı boyalarla boyanmasında astar olarak kullanılır.

### TEORİK SARFIYAT

1 kg. ile ortalama yaklaşık 8 m<sup>2</sup> alan\* astarlanabilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ

17 kg.lık teneke ambalajlarda.

### DEPOLAMA

Kapalı ambalajında yaklaşık 1 yıl.

### TEKNİK BİLGİLER

Uygulandığı yeni sıvalı yüzeylere çok iyi nüfuz ederek kapiler boşluklar doldurup sağlamlaştırır.Homojen bir emme yüzeyi temin eder.Bu nedenle duvara sürülecek boyanın sarfiyatını azaltır ve boya filminin daha uzun dayanmasını sağlar.

Özgül ağırlık : 1.03 gr/cm<sup>3</sup>  
Uygulama sıcaklığı : Minimum +5°C

### UYGULAMA ŞEKLİ

Fırça,rulo ile uygulanabilir.Malzeme yaklaşık 5 kat su ile incelti olarak uygulanır.



### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşumalardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)