

## WALL PLAST /PLASTİK BOYA

### TANIMI

PVA esaslı sonkat ekonomik iç cephe malzemesidir.

### KULLANIM YERLERİ

İç cephelerdeki sıva,alçı ve beton gibi yüzeylerde uygulanır.

### TEORİK SARFIYAT

Bir litre ile iki katta 5-6 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

### AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg.lık teneke kovalarda.

### DEPOLAMA

10-35°C sıcaklıkta kapalı hacimlerde,açılmamış ambalajlarında yaklaşık 1 yıl.

### TEKNİK BİLGİLER

#### ÖZELLİKLERİ

Sürülen yüzeylere iyi yapışır ve erken kurur.Renkleri solmaz.

ÖZGÜL AĞIRLIK :1.68 gr/cm<sup>3</sup>  
KATI MADDE :Hacimce %46,ağırlıkça %68.  
UYGULAMA SICAKLIĞI Minimum +5°C

#### UYGULAMA ŞEKLİ

İlk kat uygulama için 1 hacim boya + 1 hacim su karışım;sonkat için 2 hacim boya + 1 hacim su karışım tavsiye edilir.Katlar arasında en az 1 saat beklenmelidir.Wall Plastik Boya uygulanacak yüzeyler her türlü yağ toz ve kalkmış tabakalardan temizlenmeli daha sonra UNILAK boya binderi ile doyurulmalıdır.



#### SINIRLI GARANTİ

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bilgi ve öneriler kendi bilgi ve deneyimlerimiz sonucu hazırlanmıştır.Güvenilir olmakla beraber, ürünlerimizin kullanım metodları ve şartları(sıcaklık, nem, uygulama aparatları ) kontrolümüz dışında olduğundan garanti anlamı taşımamaktadır.Bu nedenle ürünümüzün orijinal ambalajı içerisindeki kalitesinden sorumlu olduğumuzu, yanlış kullanım ve uyuşmalardan sorumlu olmadığımızı bevan ederiz.

BOYTEM BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
BOSNA BULVARI KUBBE CAD. SULTAN SAN. SİT. B BLOK NO:28 SULTANBEYLİ / İSTANBUL  
TEL:0216 5926470 / 3 HAT FAX:0216 5926473 EMAIL: [info@unicaboya.com](mailto:info@unicaboya.com) WEB: [www.unicaboya.com](http://www.unicaboya.com)